

# ACQUEX


5 let  
garancije



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI


BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Življenjska doba	: 70 000 h, L80
Regulacija	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK10
Material	: Ohišje: Steklena vlakna, GRP Difuzor: Polikarbonat z UV zaščito
Način uporabe	: Stropna ali stenska namestitev
Delovna temperatura	: od -20 °C do +25 °C / 30 °C / 40 °C



## DODATNE MOŽNOSTI

Možnost barvanja v RAL7035
Možnost barve svetlobe: 6500K
Dodatki: Obešalni pribor, nosilci za stropno montažo



## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	PF	DIMENZIJA a x b x c x d
ACQUEX 18	18 W	2200 lm	122 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	1282 x 145 x 101 mm
ACQUEX 26	26 W	3100 lm	119 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	1578 x 145 x 101 mm
ACQUEX 35	35 W	4200 lm	120 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	1282 x 145 x 101 mm
ACQUEX 50	50 W	6000 lm	120 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	1578 x 145 x 101 mm

## OBMOČJE UPORABE

Plinski, naftni in ostali objekti, kjer je možnost eksplozije