ALVA IP65

LED | LTD. IES.

3 leta garancije









SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	:	240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	:	1 s
Življenjska doba	:	50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	:	40 000 x
Zatemnjevanje	:	Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	:	IP65
Material	:	Litij aluminij
Način uporabe	:	Stropna nadgradna namestitev
Delovna temperatura	:	od 0°C do + 35°C





DODATNE MOŽNOSTI

Možnost izvedbe za montažo na tokovno tračnico

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	BARVA
ALVA	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	60°	0,95	Ø 100 x 100 mm	črna / črna ali črna / zlata
ALVA	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	60°	0,95	Ø 100 x 100 mm	bela / bela

OBMOČJE UPORABE

Notranji prostori : stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.

