

ALVA IP65

LED

LTD.
IES.





3 leta.
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP65
Material	: Litij aluminij
Način uporabe	: Stropna nadgradna namestitev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C



DODATNE MOŽNOSTI


Možnost izvedbe za montažo na tokovno tračnico

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
ALVA / B	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	60°	0,95	Ø 100 x 100 mm
ALVA / W	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	60°	0,95	Ø 100 x 100 mm

OBMOČJE UPORABE

Notranji prostori : stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.



↑
IP65