

# ARBIS LED

LED



LTD.  
IES.

5 let  
garancije





**VISOKA STOPNJA  
ZAŠČITE**

## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 80 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 50 000 x
Zatemnjevanje	: NE
LED čip	: Lumileds LUXEON 3030
LED napajalnik	: MEANWELL
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi poškodbami	: IK08
Material	: Aluminijeva zlitina, PMMA
Način uporabe	: Stebrna ali stenska namestitve s pomočjo konzole
Delovna temperatura	: -40°C ~ +50°C



## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
ARBIS 30	30 W	4500 lm	150 lm / W	3000 K / 4000 K	Ra > 80	< 22	70 x 155°	> 0.95	562 x 240 x 86 mm
ARBIS 50	50 W	7500 lm	150 lm / W	3000 K / 4000 K	Ra > 80	< 22	70 x 155°	> 0.95	562 x 240 x 86 mm

## OBMOČJE UPORABE

Zunanja uporaba : parki, sprehajalne poti, javni parki, javna igrišča, javni parkirni prostori