

ARTEUS



3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 40 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 35 000 x
Zatemnjevanje	: NE
LED čip	: EPISTAR / SAMSUNG
LED napajalnik	: KGP / HEP / TRIDONIC
Stopnja zaščite	: IP21
Material	: Aluminijasto ohišje, PMMA difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Namestitev na pohoštvo
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
ARTEUS 0410	10 W	1170 lm	117lm / W	1,2,3	Ra>80	>19	> 110°	0,90	400 x 30 x 110 mm
ARTEUS 0512	12 W	1404 lm	117 lm / W	1,2,3	Ra>80	>19	> 110°	0,90	500 x 30 x 110 mm
ARTEUS 0614	14 W	1638 lm	117 lm / W	1,2,3	Ra>80	>19	> 110°	0,90	600 x 30 x 110 mm
ARTEUS 0717	17 W	1989 lm	117 lm / W	1,2,3	Ra>80	>19	> 110°	0,90	700 x 30 x 110 mm
ARTEUS 0819	19 W	2223 lm	117 lm / W	1,2,3	Ra>80	>19	> 110°	0,90	800 x 30 x 110 mm
ARTEUS 0922	22 W	2574 lm	117 lm / W	1,2,3	Ra>80	>19	> 110°	0,90	900 x 30 x 110 mm
ARTES 1024	24 W	2808 lm	117 lm / W	1,2,3	Ra>80	>19	> 110°	0,90	1000 x 30 x 110 mm

CCT: 1 = 3000 K, 2 = 4000 K, 3 = 6000 K

OBMOČJE UPORABE



Kopalnice, WC, hodniki, dnevni prostori, itd.