

BARON

5 let
garancije

LTD.
IES.





VISOKA STOPNJA
ZAŠČITE

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 120-270 V, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 57 000 h, L90
Regulacija	: Opcijsko DALI, PIR senzor
LED čip	: Aluminijeva zlitina, nerjaveči vijaki
LED napajalnik	: LED3030
Material	: UPSHINE / LIFUD
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK10
Način uporabe	: Talna samotoječa namestitev
Delovna temperatura	: od -20 °C do +45 °C



DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti
Indeks barvne reprodukcije Ra70, Ra80

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	PF	IZSTOPNI KOT	DIMENZIJA a x b
BARON 05	15 W	1200 lm	80 lm / W	3000 K / 4000 K	Ra>80	>0.9	136x123°t64°	Ø 135 x 500mm
BARON 10	15 W	1200 lm	80 lm / W	3000 K / 4000 K	Ra>80	>0.9	136x123°t64°	Ø 135 x 1000mm

OBMOČJE UPORABE

Prostorska osvetlitev zunanjih površin, parkirišča, parki