

CSSL AS

5 let
garancije



EVERLIGHT
TRIDONIC





160 lm / W

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

| | |
|--|---|
| Napajalna napetost | : 240 V / 50 Hz, AC |
| Čas do polne svetilnosti | : 1 s |
| Življenjska doba | : 50 000 h / 5 let garancije |
| Število vklopov pred prenehanjem delovanja | : 40 000 x |
| Zatembjevanje | : NE / DA opcijsko |
| LED čip | : SAMSUNG, EVERLITE SMD 2835 |
| LED napajalnik | : CSD PRO / HEP DALI / TRIDONIC DALI push-dim |
| Temp. območje delovanja | : -10 °C do + 40 °C |
| Stopnja zaščite | : IP20 ali IP54 |
| Material | : Ohišje: jeklena pločevina, difuzor: PC |
| Način uporabe | : Nadometna ali viseča namestitve |



DODATNE MOŽNOSTI

DALI, 1-10 V zatembjevanje
vgrajen modul zasilne varnostne razsvetljave
sistem zaznavanja gibanja

TEHNIČNE LASTNOSTI

| MODEL | MOČ | SVETLOBNI TOK | UČINKOVITOST | CCT | CRI | UGR | IZSTOPNI KOT | PF | DIMENZIJA a x b x c |
|-----------------|-------|---------------|--------------|---------|-------|-----|--------------|------|---------------------|
| CSSL-1535-AS-05 | 35 W | 5600 lm | 160 lm / W | 3,4,6 K | Ra>80 | <16 | 60° | 0,95 | 1498,5 x 70 x 80 mm |
| CSSL-1550-AS-05 | 50 W | 8000 lm | 160 lm / W | 3,4,6 K | Ra>80 | <16 | 60° | 0,95 | 1498,5 x 70 x 80 mm |
| CSSL-1535-AS-05 | 75 W | 12000 lm | 160 lm / W | 3,4,6 K | Ra>80 | <16 | 60° | 0,95 | 1498,5 x 70 x 80 mm |
| CSSL-3070-AS-05 | 70 W | 11200 lm | 160 lm / W | 3,4,6 K | Ra>80 | <16 | 60° | 0,95 | 2998 x 70 x 80 mm |
| CSSL-3010-AS-05 | 100 W | 16000 lm | 160 lm / W | 3,4,6 K | Ra>80 | <16 | 60° | 0,95 | 2998 x 70 x 80 mm |
| CSSL-3015-AS-05 | 150 W | 24000 lm | 160 lm / W | 3,4,6 K | Ra>80 | <16 | 60° | 0,95 | 2998 x 70 x 80 mm |

CCT - temperatura barve, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K, 6 = 6000 K

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori
Poslovni objekti : pisarne, sejne sobe, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, skladišča