

CSSL NR

5 let
garancije





160 lm / W

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: NE / DA opcijsko
LED čip	: SAMSUNG, EVERLITE SMD 2835
LED napajalnik	: CSD PRO / TRIDONIC DALI push-dim
Temp. območje delovanja	: -10 °C do + 40 °C
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Ohišje: jeklena pločevina, difuzor: PC
Način uporabe	: Nadometna ali viseča namestitve



DODATNE MOŽNOSTI

DALI, 1-10 V zatemnjevanje
vgrajen modul zasilne varnostne razsvetljave
sistem zaznavanja gibanja

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
CSSL-1535-NR-05	35 W	5600 lm	160 lm / W	3,4,6 K	Ra>80	<16	60°	0,95	1498,5 x 70 x 80 mm
CSSL-1550-NR-05	50 W	8000 lm	160 lm / W	3,4,6 K	Ra>80	<16	60°	0,95	1498,5 x 70 x 80 mm
CSSL-1575-NR-05	75 W	12000 lm	160 lm / W	3,4,6 K	Ra>80	<16	60°	0,95	1498,5 x 70 x 80 mm
CSSL-3070-NR-05	70 W	11200 lm	160 lm / W	3,4,6 K	Ra>80	<16	60°	0,95	2998 x 70 x 80 mm
CSSL-3010-NR-05	100 W	16000 lm	160 lm / W	3,4,6 K	Ra>80	<16	60°	0,95	2998 x 70 x 80 mm
CSSL-3015-NR-05	150 W	24000 lm	160 lm / W	3,4,6 K	Ra>80	<16	60°	0,95	2998 x 70 x 80 mm

CCT - temperatura barve, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K, 6 = 6000 K

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori
Poslovni objekti	: pisarne, sejne sobe, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, skladišča

