

# CSSL PROFI

## PRIKLJUČNI KONEKTORJI

### SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Napajalna napetost             | : 240 V / 50 Hz, AC                    |
| Maksimalna tokovna obremenitev | : 16 A                                 |
| Stopnja zaščite                | : IP20 ali IP54                        |
| Material                       | : Aluminij, baker, kompozitna plastika |
| Način uporabe                  | : Sistem tračnega sistema              |



### CSN-B

Spojni priključni konektor za priključitev napajanja

Spojni konektor narejen iz aluminija  
Konektor se lahko obesi s pomočjo obešalnega pribora  
Konektor primeren za dovod električne energije v sistem



### CSN-LR02

Kotni spojni priključni konektor za spajanje  
Desna stran - vhod  
Leva stran - izhod

Spojni konektor narejen iz aluminija  
Konektor se lahko obesi s pomočjo obešalnega pribora  
Vozlišče konektorja je sestavljeno iz enega vhoda in enega izhoda, ali dveh izhodov.



### CSN-T02

T spojni priključni konektor za spajanje  
2 izhoda in 1 vhod

Spojni konektor narejen iz aluminija  
Konektor se lahko obesi s pomočjo obešalnega pribora  
Vozlišče konektorja je sestavljeno iz enega vhoda in dveh izhodov, ali treh izhodov.



### CSN-X01

Križni spojni konektor za priključitev  
3 izhodi in 1 vhod

Spojni konektor narejen iz aluminija  
Konektor se lahko obesi s pomočjo obešalnega pribora  
Vozlišče konektorja je sestavljeno iz enega vhoda in treh izhodov, ali štirih izhodov.