

DELTA LED



5let
garancije





140 lm / W

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 60 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Stopnja zaščite	: IP65
Temperaturno območje delovanja	: od - 30 °C do 50 °C, tmax = 65 °C
Material	: Ohišje: liti aluminij, difuzor: kaljeno steklo, zapirala: inox
Način uporabe	: Stenska, stropna, viseča namestitve
Delovna relativna vlažnost	: 95% RH ali nižje



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
LED sijalke T5									
DELTA 2112	2 x 21 W	2 x 2940 lm	140 lm / W	4000 K	Ra>80	<22	120°	0,95	1225 x 105 x 80 mm
LED modul									
DELTA LED 2612	26 W	4628 lm	178 lm / W	4000 K	Ra>80	<22	120°	0,95	1225 x 105 x 80 mm
DELTA LED 5212	52 W	9256 lm	178 lm / W	4000 K	Ra>80	<22	120°	0,95	1225 x 105 x 80 mm
DELTA LED 7812	78 W	13884 lm	178 lm / W	4000 K	Ra>80	<22	120°	0,95	1225 x 105 x 80 mm

LED čip: NICHIA SMD2835

LED napajalnik: KGP, LTECH, POS

Zatemnjevanje: opcijsko (DALI, PUSH-DIMM, TRIAC)

OBMOČJE UPORABE

Poslovni prostori: poslovni objekti, trgovinski centri, skladišni prostori, mostovi, parkirne hiše

Industrijski objekti, garaže, skladišča, športni objekti...