

DIVA

LED

LTD.
IES.

22m



5 let
garancije



TRAJNI & PRIPRAVNI SPOJ





Komplet za IP zaščito

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Spoj	: Pripravní spoj
Čas polnjenja	: 12 h
Tip baterije	: LiFePO4/td>
Avtonomoja delovanja	: 120 min
Stopnja zaščite	: IP42, IP65 (z vgradnjo IP kita)
Stopnja zaščite pred mehanskimi poškodbami	: IK09
Material	: Polikarbonat
Način uporabe	: Stenska / stropna namestitvev
Delovna temperatura	: od 0°C do +40°C



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	AVTONOMIJA	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
HPDVSE110242	11 W	180 lm	120 min	4500 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	230 x 100 x 22,5 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, hodniki, trgovski in gostinski lokali, trgovski centri
Industrijski objekti	: skladišča, delavnice, proizvodnja, itd.