

FORMA

3 leta
garancije




**IZDELANO
PO NAROČILU**

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: **RAL**

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Razporeditev svetlobe	: Direktna
Življenjska doba	: 50 000 h, L80B10
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
Stopnja zaščite	: IP40
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK02
Material	: Ohišje svetilke iz jekla, OPAL difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Viseča namesitev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C



- opal
 - micro prismatic

DODATNE MOŽNOSTI

Akustični pokrov iz tkanine	Akustični vložek iz mahu
Daljsinska regulacija osvetljenosti	Mikroprizmatični difuzor
Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi	Obešalni pribor

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
FORMA O LED	17-35 W	1530-4165 lm	90-119 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø600 x 80 mm
FORMA O LED	26-55 W	2392-6875 lm	92-125 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø900 x 80 mm
FORMA O LED	35-72 W	3255-9072 lm	93-126 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø1200 x 80 mm

OBMOČJE UPORABE

Poslovni objekti : pisarne, hoteli, gostinski lokali, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.