KONA

LED | LTD. IES.

3 leta garancije







SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 35 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: TRIAC dimm, opcijsko: DALI
LED čip	: Bridgelux
LED napajalnik	: LIFUD ali Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna vgradna namestitev
Barva ohišja	: Bela





TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	KODA	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	Izrez
KONA	09538	10 W	1100 lm	110 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	60°	>0.95	Ø 82 x 65 mm	Ø 70 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.