

LOTUS

LED

LTD.
IES.



5let
garancije





**VISOKA STOPNJA
ZAŠČITE**

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 120-240 V, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 60 000 h, L90
Regulacija	: Opcijsko DALI, 1-10 v
LED čip	: Bridgelux 3030
LED napajalnik	: SOSEN
Material	: Aluminijeva zlitina, nerjaveči vijaki
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK08
Način uporabe	: Namestitev na steber Ø 60mm
Delovna temperatura	: od -30°C do +50°C



DODATNE MOŽNOSTI

Daljska regulacija osvetljenosti
Indeks barvne reprodukcije Ra70, Ra80

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	BARVA SVETLOBE	CRI	PF	IZSTOPNI KOT	DIMENZIJA a x b x c x d
LOTUS	30 - 40 W	3600 - 4800 lm	120 lm / W	3000 K	Ra > 80	> 0.9	ASM 110 x 150°	Ø 450 mm x 526 x 340 x 89 mm

OBMOČJE UPORABE

Prostorska osvetlitev zunanjih površin, parkirišča, parki