

# LUXO

**LED****LTD.  
IES.**



## 5 let garancije



### SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

**BARVA:**

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Zatamnjevanje	: No Dim, 1.10V, DALI, PHASE CUT, PUSH-DIMM
LED čip	: NICHIA
LED napajalnik	: LIFUD
Material	: Aluminijeva zlitina
IP zaščita	: IP32 ali IP65
Mehanska zaščita	: IK05
Izstopni kot	: 15°   25°   38°   60°
Način uporabe	: Notranja stropnja vgradnja



### TEHNIČNE LASTNOSTI

**IP32**

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ $\delta$
K50150.01.27K	8 W	780 lm	92 lm / W	2700 K	Ra>90	<19	15°, 25°, 38°, 60°	>0.95	Ø85 x 65 mm	76 mm
K50150.01.30K	8 W	800 lm	95 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	15°, 25°, 38°, 60°	>0.95	Ø85 x 65 mm	76 mm
K50150.01.40K	8 W	860 lm	100 lm / W	4000 K	Ra>90	<19	15°, 25°, 38°, 60°	>0.95	Ø85 x 65 mm	76 mm
K50150.02.27K	12 W	1065 lm	85 lm / W	2700 K	Ra>90	<19	15°, 25°, 38°, 60°	>0.95	Ø100 x 75 mm	90 mm
K50150.02.30K	12 W	1100 lm	88 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	15°, 25°, 38°, 60°	>0.95	Ø100 x 75 mm	90 mm
K50150.02.40K	12 W	1130 lm	90 lm / W	4000 K	Ra>90	<19	15°, 25°, 38°, 60°	>0.95	Ø100 x 75 mm	90 mm
K50150.03.27K	20 W	1835 lm	88 lm / W	2700 K	Ra>90	<19	15°, 25°, 38°, 60°	>0.95	Ø120 x 98 mm	113 mm
K50150.03.30K	20 W	1890 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	15°, 25°, 38°, 60°	>0.95	Ø120 x 98 mm	113 mm
K50150.03.40K	20 W	1920 lm	92 lm / W	4000 K	Ra>90	<19	15°, 25°, 38°, 60°	>0.95	Ø120 x 98 mm	113 mm

### TEHNIČNE LASTNOSTI

**IP65**

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ $\delta$
K50153.01.27K	12 W	1065 lm	85 lm / W	2700 K	Ra>90	<19	38°	>0.95	Ø85 x 55 mm	76 mm
K50153.01.30K	12 W	1075 lm	86 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	38°	>0.95	Ø85 x 55 mm	76 mm
K50153.01.40K	12 W	1100 lm	88 lm / W	4000 K	Ra>90	<19	38°	>0.95	Ø85 x 55 mm	76 mm

### OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.