

LODOS H

3^{elite} 5^{premium}
let garancije





IZDELANO
PO NAROČILU

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: RAL

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 Hz, AC
SDCM	: 3
Življenjska doba	: 100000 h, L80
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
Stopnja zaščite	: IP40
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci:	: IK02
Material	: Ohišje svetilke iz jekla, OPAL difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Stropna viseča namestitvev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C



DODATNE MOŽNOSTI

Daljsinska regulacija osvetljenosti	Mikroprizmatični difuzor
Modul zasilne varnostne razsvetljave	Obešalni pribor
Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi	

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
LODOS H	38-53 W	5480-8604 lm	144-164 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	108°	>0.95	Ø600 x 56 mm
LODOS H	60-80 W	8954-13132 lm	150-167 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	108°	>0.95	Ø900 x 61 mm

OBMOČJE UPORABE

Poslovni objekti : pisarne, hoteli, gostinski lokali, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.