

# MENKAR S



5 let  
garancije



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: **RAL**

Napajalna napetost	: 220-240 V/AC, 50/60 Hz
SDCM	: 6
Življenjska doba	: 50000 h, L80B50
Zatembjevanje	: Da (Leading-edge dimmer, Trailing-edge dimmer), opcijsko DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci:	: IK04
Material ohišja:	: Aluminij
Barva ohišja:	: Bela, Črna, Coffee, Srebrna
Način uporabe	: Stropna viseča namestitvev
Delovna temperatura	: od -10°C do + 45°C
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	: 80
Učinkovitost	: 96,7 lm / W
Smer osvetljenosti	: Direktna (sveti dol), indirektna (sveti gor)
Maksimalna dolžina obešala	: 1800 mm (3000mm za Ø800)



## DODATNE MOŽNOSTI

- DALI regulacija osvetljenosti
- Difuzor za UGR < 19 (opcijsko)

- opal

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ (direkt)	MOČ (indirekt)	SVETLOBNI TOK (direkt)	SVETLOBNI TOK (indirekt)	CCT	DIMENZIJA a x b
MENKAR-S400	35 W	8 W	2640 / 2800 lm	660 / 700 lm	3000 / 4000 K	Ø400 x 90 mm
MENKAR-S600	55 W	10 W	4600 / 4900 lm	1000 / 1100 lm	3000 / 4000 K	Ø600 x 90 mm
MENKAR-S800	79 W	11 W	7100 / 7400 lm	1300 / 1300 lm	3000 / 4000 K	Ø800 x 90 mm

## OBMOČJE UPORABE

- Poslovni objekti : pisarne, hoteli, gostinski lokali, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.
- Bivalni objekti : stanovanjski prostori