


NAVARO EVO



LTD.
IES.

5let
garancije



NASTAVLJIV
IZSTOPNI KOT



NASTAVLJIVA
MOČ IN BARVA
SVETLOBE

HITRA
VGRADNJA
SENZORJA

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: 1-10 V
LED čip	: Cree 2835
LED napajalnik	: LIFUD
Stopnja zaščite	: IP65
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK10
Material	: Ohišje: liti aluminij, PC leča
Način uporabe	: Stropna / viseča ali stenska konzolna namestitvev
Delovna temperatura	: -30 °C ~ +50 °C



DODATNE MOŽNOSTI

Mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja

DALI sistem regulacije

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
NAVARO-200	120-160-200 W	max. 30000 lm	150 lm / W	4000/5000K	Ra>80	< 22	60-85-105°	0,95	Ø 295 x 181 mm

OBMOČJE UPORABE

Industrijski objekti, skladišča, športni objekti...