

# NUBA



**3** leta  
garancije





**IZDELANO  
PO NAROČILU**

## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 Hz, AC
Življenjska doba	: 60 000 h, L80 B20
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Ohišje svetilke iz jekla, OPAL difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Stropna / viseča namestitve
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C



## DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti
Modul zasilne varnostne razsvetljave
Obešalni pribor

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
NUBA 300	30 W	3600 lm	120 lm / W	2700-3000-4200 K	Ra>80	<19	100°	>0.95	Ø 300 x 80 mm
NUBA 400	40 W	4800 lm	120 lm / W	2700-3000-4200 K	Ra>80	<19	100°	>0.95	Ø 400 x 80 mm
NUBA 600	60 W	7200 lm	120 lm / W	2700-3000-4200 K	Ra>80	<19	100°	>0.95	Ø 600 x 80 mm
NUBA 800	80 W	9600 lm	120 lm / W	2700-3000-4200 K	Ra>80	<19	100°	>0.95	Ø 800 x 80 mm

## OBMOČJE UPORABE

Poslovni objekti : pisarne, hoteli, gostinski lokali, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.