

# GR310/A



TRAJNI & PRIPRAVNI SPOJ





A-3018



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenska doba	: 30 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 h
Čas polnenja	: 24 h
Temp. območje delovanja	: 5 °C do + 40 °C
Relativna vlažnost	: do 95 %
Stopnja zaščite	: IP40
Material	: Bayblend FR3010, prosojni polikarbonat
Način uporabe	: Stenska / stropna namestitve



## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK TRAJNI PRIPRAVNI	AVTONOMIJA	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
GR310/12L/90/A	10 W	40 / 100 lm	90 min	4500 K	Ra>80	<19	>120°	0,80	353 x 143 x 57 mm
GR310/12L/180/A	12 W	38 / 100 lm	180 min	4500 K	Ra>80	<19	>120°	0,80	353 x 143 x 57 mm
GR310/30L/90/A	14 W	30 / 210 lm	90 min	4500 K	Ra>80	<19	>120°	0,80	353 x 143 x 57 mm
GR312/30L/180/A	17 W	30 / 210 lm	180 min	4500 K	Ra>80	<19	>120°	0,80	353 x 143 x 57 mm

## DODATNE MOŽNOSTI

Vzmeti za stropno vgradnjo A-3018



Viseči dvostranski piktogram SP-116



## OBMOČJE UPORABE

- Stanovanjski prostori : bivalni prostori, prostori za prosti čas
- Poslovno prostori : trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, parkirne hiše
- Industrijski prostori : razvojni prostori, proizvodni prostori, skladiščni prostori