

ORVIN




5 let
garancije



NASTAVLJIVA
MOČ IN BARVA
SVETLOBE

Dodatno:
SENZOR GIBANJA

OSRAM




zaščita pred vandalizmom

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 60 000, B80L20
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: BRIDGELUX 3030
LED napajalnik	: OSRAM
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK09
Vgrajeni LED napajalnik	: OSRAM
Material	: PMMA ohišje s steklenimi vlakni, PC difuzor, nosilci-nerjaveče jeklo
Način uporabe	: Stenska, stropna ali talna namestitvev
Delovna temperatura	: od -20°C do + 45°C
UV zaščita	: Difuzor in ohišje svetilke z UV zaščito



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODE	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
ORVIN	25-30-35-40 W	3250-5600 lm	130-140 lm / W	3, 4, 5 K	Ra >80	<22	>120°	0,92	1190 x 95 x 75 mm
ORVIN	35-40-50-60 W	4550-8400 lm	130-140 lm / W	3, 4, 5 K	Ra >80	<22	>120°	0,92	1490 x 95 x 75 mm
ORVIN-S	35-40-50-60 W	4550-8400 lm	130-140 lm / W	3, 4, 5 K	Ra >80	<22	>120°	0,92	1490 x 95 x 75 mm

CCT: 3 = 3000 K, 4 = 4200 K, 6 = 5000 K

OBMOČJE UPORABE

Industrijski objekti, garaže, skladišča, delavnice...