


RUEDA / TANGO S





3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: NE
LED čip	: SAMSUNG, NICHIA
LED napajalnik	: SKOFF
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Aluminij / inox, PMMA
Način uporabe	: Stenska vgradna namestitvev
IR senzor gibanja	: Izstopni kot 120°
Doseg zaznavanja	: 3-4 m
Nastavljiva občutljivost osvetljenosti	: 2-40 lx
Maksimalna obremenitev senzorja	: 3 A



SVETILKE SO PRIMERNE ZA VGRADNJO V DOZE FI 60 mm



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
TANGO S-DB	0,8 W	32 lm	40 lm / W	3800 K	Ra>80	<19	110°	0,9	73 x 73 x 10,5 mm
TANGO S-HB	0,8 W	33 lm	40 lm / W	6000 K	Ra>80	<19	110°	0,9	73 x 73 x 10,5 mm
RUEDA S-DB	0,8 W	32 lm	40 lm / W	3800 K	Ra>80	<19	110°	0,9	73 x 73 x 10,5 mm
RUEDA S-HB	0,8 W	33 lm	40 lm / W	6000 K	Ra>80	<19	110°	0,9	73 x 73 x 10,5 mm

OBMOČJE UPORABE

Za nočno osvetlitev stopnišč, hodnikov, sob, pisarn, itd.

DODATKI

Infrardeči senzor gibanja PIR 120°, doseg zaznavanja 7-8 m, maksimalna obremenitev 3 A

