

MIRANDA VDL50XX/LED

LED

LTD.
IES.



IP44



5 let
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 220-240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 90 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 50 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: Bridgelux
LED napajalnik	: LIFUD ali KGP
Stopnja zaščite	: IP44
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna vgradna namestitev
Barva ohišja:	: Bela



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ 
MIRANDA VDL5018/LED	12-18 W	max. 2520 lm	130-140 lm / W	2700-4000 K	Ra>80	<19	110°	>0.90	Ø 165 x 38 mm	Ø 150 mm
MIRANDA VDL5030/LED	20-30 W	max. 4200 lm	130-140 lm / W	2700-4000 K	Ra>80	<19	110°	>0.90	Ø 215 x 41 mm	Ø 195 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.