

NDL012/LED

LED

LTD.
IES.





3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: Bridgelux
LED napajalnik	: Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP21
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna nadgradna namestitev
Delovna temperatura	: Od 0°C do + 35°C



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	KODA	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
NDL012/LED/B	09533	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	24°	>0.95	Ø 100 x 105 mm
NDL012/LED/W	09534	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	24°	>0.95	Ø 100 x 105 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.