

ZAMBELIS

LED

LTD.
IES.




3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: Bridgelux
LED napajalnik	: LIFUD ali Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Aluminij / zlati obroč
Način uporabe	: Stropna vgradna namestitvev



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ ϕ
25362/LED/W	9 W	572-613-642 lm	68 lm / W	CCT 2700-3000-4000 K Ra>90	<12	24°	>0.95	\emptyset 90 x 89 mm	\emptyset 85 mm	
25361/LED/B	9 W	572-613-642 lm	68 lm / W	CCT 2700-3000-4000 K Ra>90	<12	24°	>0.95	\emptyset 90 x 89 mm	\emptyset 85 mm	

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.