

# ZAMBELIS

LED

LTD.  
IES.





3 leta  
garancije



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 230 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: Bridgelux
LED napajalnik	: LIFUD ali Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna vgradna namestitvev



## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ $\varnothing$
25364/LED/W	2 x 9 W	2x504-567-593 lm	2x63 lm / W	CCT 2700-3000-4000 K Ra>90	<12	24°	>0.95	$\varnothing$ 90 x 89 x 168 mm	$\varnothing$ 83 x 160 mm	
25363/LED/B	2 x 9 W	2x504-567-593 lm	2x63 lm / W	CCT 2700-3000-4000 K Ra>90	<12	24°	>0.95	$\varnothing$ 90 x 89 x 168 mm	$\varnothing$ 83 x 160 mm	

## OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.