

# TERGO-120/LED IP65

3 leta  
garancije




NASTAVLJIVA  
BARVA  
SVETLOBE



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 220-240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 x
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: BRIDGELUX 3030
LED napajalnik	: Lifud
Stopnja zaščite	: IP65
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK09
Vgrajeni LED napajalnik	: OSRAM
Material	: PMMA ohišje s steklenimi vlakni, PC difuzor, nosilci-nerjaveče jeklo
Način uporabe	: Stenska, stropna ali viseča namestitvev
Delovna temperatura	: od -20°C do + 45°C
UV zaščita	: Difuzor in ohišje svetilke z UV zaščito



## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
TERGO-120/LED	35 W	4900 lm	140 lm / W	3, 4, 5 K	Ra>80	<22	>120°	0,92	1260 x 72 x 62 mm

CCT: 3 = 3000 K, 4 = 4000 K, 6 = 5000 K

## OBMOČJE UPORABE

Industrijski objekti, garaže, skladišča, delavnice...