

DUNA FLEX HE




5 let
garancije




SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenska doba	: 100 000 h L80 pri 35°C
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 70 000 x
Zatemnjevanje	: NE / opcijsko DALI
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi obremenitvami	: IK03
Material:	: PMMA ohišje s steklenimi vlakni, PC difuzor, nosilci-nerjaveče jeklo
Način uporabe:	: Stenska, stropna ali talna namestitvev
Delovna temperatura:	: od -25°C do + 50°C
UV zaščita:	: Difuzor in ohišje svetilke z UV zaščito
Barva ohišja	: Svetlo siva (RAL 7035)



DODATNE MOŽNOSTI

- vgrajen modul zasilne varnostne razsvetljave
- napajalnik z možnostjo regulacije
- PC difuzor
- vgrajena inštalacija za nadaljno vezavo



HNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA X Y Z
DHE 1.2 40-840 ET SMC DPM IX CG	25 W	4000 lm	160 lm / W	4000 K	Ra > 80	140°	0,95	1277 x 101 x 84 mm
DHE 1.5 60-840 ET SMC DPM IX CG	37 W	6000 lm	160 lm / W	4000 K	Ra > 80	140°	0,95	1573 x 101 x 84 mm
DHE 1.5 80-840 ET SMC DPM IX CG	51 W	8000 lm	160 lm / W	4000 K	Ra > 80	140°	0,95	1573 x 101 x 84 mm
DHE 1.5 100-840 ET SMC DPM IX CG	59 W	10 000 lm	170 lm / W	4000 K	Ra > 80	140°	0,95	1573 x 101 x 84 mm

OBMOČJE UPORABE

uporaba v industrijskih prostorih s težjimi obratovalnimi pogoji

