



## HERBIS



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 100 - 277 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenska doba	: 40 000 h
Število vklopov	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: Opcijsko ( 10 - 100% )
LED čip	: LUMILEDS 2835R
Spekter svetlobe	: 350 - 850 nm
Stopnja zaščite	: IP65
Stopnja zaščite pred mehanskimi poškodbami	: IK08
Material	: Ohišje: liti aluminij, nerjaveči vijaki, steklo
Način uporabe	: Stropna / viseča namestitve
Delovna temperatura	: od -20°C do + 45°C
Delovna vlažnost	: 95% HR



## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	PPF	UČINKOVITOST	SVETLOBNI TOK	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
HERBIS	50 W	150 umol/s	3 umol/s/W	6000 lm	5000 K	Ra > 95	< 22	120°	>0,90	1125 x 50 x 28 mm
HERBIS	50 W	150 umol/s	3 umol/s/W	6000 lm	6000 K	Ra > 95	< 22	120°	>0,90	1125 x 50 x 28 mm

## OBMOČJE UPORABE

Bivalni prostori : spalnice, dnevne sobe, kuhinje.

