


UNIVERSE



3^{*}/₅ let
garancije






*3 leta garancije na baterijo



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajanje	: Baterija
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov	: 50 000 x
Čas osvetlitve	: 5-7 za deževne dni (s polno baterijo)
Solarne celice	: Monokristalni silicij z visoko učinkovitostjo
LED diode	: SMD 5050
Leča	: TIP II-S
Stopnja zaščite	: IP66
Premer droga za namestitev	: Ø 50-62 mm
Učinkovitost	: 190 lm / W
Barva svetlobe	: 4000 K
Izstopni kot svetlobe	: 140 x 85°
Višina namestitve	: 5 - 10 m
Razdalja med stebri	: 10 - 30 m
CRI	: Ra > 70
Delovna temperatura	: od - 20°C do +50°C
Način uporabe	: Stebrna namestitev
Opcijsko	: Vrtenje solarnega panela



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ SVETILKE	SOLARNI PANELOV	KAPACITETA BATERIJE	DIMENZIJE PANELOV a x b
SL120W-30W	30 W	120 W / 18 V	48 Ah / 12.8 V	670 x 1015 mm

MOŽNOST OSVETLITVE

- T1: 100% - 2hr 18:00-20:00
- T2: 60% - 2hr 20:00-22:00
- T3: 10% - 7hr 22:00-05:00
- T4: 50% - 1hr 05:00-06:00

OBMOČJE UPORABE

Zunanja uporaba : parki, sprehajalne poti, javni parki, javna igrišča, javni parkirni prostori, sprehajalne poti.