VERO

LED | LTD. IES. | IP44

3 leta garancije







SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 230 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 35 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: TRIAC, opcijsko: DALI, PUSH-DIMM
LED čip	: Bridgelux
LED napajalnik	: LIFUD ali Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP44
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna vgradna namestitev
Barva ohišja	: Bela





TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	KODA	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	Izrez
VERO	09545	12 W	1320 lm	110 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	38°	>0.95	Ø 85 x 83 mm	Ø 75 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.