

# VK CYCLE





## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:



Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 20 000 h
Zatamnjevanje	: DA
LED čip	: LED 2835
LED napajalnik	: TRIAC
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Aluminijeva zlitina
Način uporabe	: Stropna viseča namestitvev
Delovna temperatura	: od -20°C do + 40°C
Barva ohišja	: Bela ali črna



## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	PF	DIMENZIJA a x b
VK/D4407PE/B/W/3C	108 W	10 800 lm	100 lm / W	3000 K	Ra>80	>19	0,90	Ø922 x 30 mm
VK/D4407PE/W/W/3C	108 W	10 800 lm	100 lm / W	3000 K	Ra>80	>19	0,90	Ø922 x 30 mm

## OBMOČJE UPORABE



Notranji prostori : stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.