


VK ROUND



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatamnjevanje	: NE
LED čip	: SMD 2835
LED napajalnik	: Epistar
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Aluminijeva zlitina
Način uporabe	: Stropna nadgradna namestitev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C
Barva ohišja	: Bela ali črna



130 mm



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
VK/04129CE/W/W	32 W	1600 lm	50 lm / W	3000 K	Ra>80	>19	120°	0,95	Ø 455 x 130 mm
VK/04129CE/W/B	32 W	1600 lm	50 lm / W	3000 K	Ra>80	>19	120°	0,95	Ø 455 x 130 mm

OBMOČJE UPORABE

Notranji prostori : stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.