

# DARA

3 YEARS  
warranty

LTD.  
IES.





IP44



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenska doba	: 35 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatamnjevanje	: Opcijsko
LED čip	: Nichia
LED napajalnik	: LIFUD
Stopnja zaščite	: IP44
Material	: Aluminijeva zlitina
Način uporabe	: Notranja uporaba, vgradnja z okvirjem



## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ $\phi$
K50300.W.3K	7 W	790 lm	113 lm / W	3000 K	Ra>80	>19	40°	>0.95	Ø100 x 81 mm	86 mm
K50301.W.3K	20 W	1840lm	92 lm / W	3000 K	Ra>80	>19	40°	>0.95	Ø160 x 110 mm	145 mm
K50302.W.3K	30 W	2764 lm	92 lm / W	3000 K	Ra>80	>19	40°	>0.95	Ø190 x 123 mm	175 mm
K50303.W.3K	40 W	3200 lm	80 lm / W	3000 K	Ra>80	>19	40°	>0.95	Ø230 x 130 mm	215 mm
K50300.W.4K	7 W	796 lm	114 lm / W	4000 K	Ra>80	>19	40°	>0.95	Ø100 x 81 mm	86 mm
K50301.W.4K	20 W	2010 lm	100 lm / W	4000 K	Ra>80	>19	40°	>0.95	Ø160 x 110 mm	145 mm
K50302.W.4K	30 W	2836 lm	95 lm / W	4000 K	Ra>80	>19	40°	>0.95	Ø190 x 123 mm	175 mm
K50303.W.4K	40 W	3320 lm	83 lm / W	4000 K	Ra>80	>19	40°	>0.95	Ø230 x 130 mm	215 mm

## OBMOČJE UPORABE



Stanovanjski prostori : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovno prostori : trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, ordinacije, itd.

## DARA dodatna oprema



KAC50300.D15  
KAC50300.D24  
KAC50300.D60

