

LINEAR ANTIGLARE


5 let
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI


BARVA: Črna Bela

Napajalna napetost	: 48 V, DC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Namestitev na magnetno tračnico



DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti	
Obešalni pribor za magnetno tračnico	



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	BARVA	PF	DIMENZIJA a x b
4244300S	11 W	866 lm	79 lm / W	3000 K	Ra>93	<19	Črna	>0.95	203 x 45 mm
4244300-DIMM	12 W	370 lm	30 lm / W	3000 K	Ra>93	<19	Črna	>0.95	300 x 44 mm
4244303-DIMM	12 W	370 lm	30 lm / W	3000 K	Ra>93	<19	Bela	>0.95	300 x 44 mm
4244310-DIMM	12 W	370 lm	30 lm / W	4000 K	Ra>93	<19	Črna	>0.95	300 x 44 mm
4244301S	21 W	1685 lm	80 lm / W	3000 K	Ra>93	<19	Črna	>0.95	600 x 45 mm
4244304S	21 W	1685 lm	80 lm / W	3000 K	Ra>93	<19	Bela	>0.95	600 x 45 mm
4244301-DIMM	22 W	802 lm	36 lm / W	3000 K	Ra>93	<19	Črna	>0.95	600 x 44 mm
4244304-DIMM	22 W	802 lm	36 lm / W	3000 K	Ra>93	<19	Bela	>0.95	600 x 44 mm
4244311-DIMM	22 W	802 lm	36 lm / W	4000 K	Ra>93	<28	Črna	>0.95	600 x 44 mm
4244302-DIMM	31 W	999 lm	32 lm / W	3000 K	Ra>85	<28	Črna	>0.95	900 x 44 mm
4244305-DIMM	31 W	999 lm	32 lm / W	3000 K	Ra>85	<28	Bela	>0.95	900 x 44 mm
4244312-DIMM	31 W	999 lm	32 lm / W	4000 K	Ra>85	<28	Črna	>0.95	900 x 44 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.