

PENDANT TRACK



LED


5 let
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 48 V, DC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Delovna temperatura	: od -10°C do + 40°C
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Namestitev na magnetno tračnico



DODATNE MOŽNOSTI

Daljska regulacija osvetljenosti
Obešalni pribor za magnetno tračnico

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	BARVA	PF	DIMENZIJA a x b
4282300	6 W	143 lm	24 lm / W	3000 K	Ra>93	<22	Črna	>0.95	30 x 1568 mm
4282301	6 W	143 lm	24 lm / W	3000 K	Ra>93	<22	Bela	>0.95	30 x 1568 mm
4244201-DIMM	12 W	761 lm	63 lm / W	3000 K	Ra>93	<22	Črna	>0.95	50 x 1650 mm
4244202-DIMM	12 W	761 lm	63 lm / W	3000 K	Ra>93	<22	Bela	>0.95	50 x 1650 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.