

SKADI SM


5 let
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: > 100 000 h (L80B20), > 50 000 h (L90B50)
Zatemnjevanje	: Opcijsko
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Aluminijeva zlitina
Način uporabe	: Stropna nadgradna namestitev
Barva ohišja	: bela / črna / siva




DODATNE MOŽNOSTI

Barva svetlobe za živila, kruh, meso in zelenjavo, oblačila

Moč svetilke po naročilu od 9,5W do 40W

Svetlobni tok svetilke po naročilu od 1350lm do 5200lm



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MAX. MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
SKADI 160 SM	18,5 W	max. 2500 lm	max. 137 lm / W	2700 - 5700 K	Ra>80	>19	20/30/45/55°	>0.95	Ø160 x 180 mm
SKADI 160 HE	19 W	max. 2700 lm	max. 157 lm / W	2700 - 5700 K	Ra>80	>19	20/30/45/55°	>0.95	Ø220 x 240 mm
SKADI 220 SM	38,5 W	max. 4500 lm	max. 137 lm / W	2700 - 5700 K	Ra>80	>19	20/30/45/55°	>0.95	Ø160 x 180 mm
SKADI 220 HE	40 W	max. 4500 lm	max. 157 lm / W	2700 - 5700 K	Ra>80	>19	20/30/45/55°	>0.95	Ø220 x 240 mm

OBMOČJE UPORABE

Notranji prostori : stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.

