

SPOT TRACK



5 let
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 48 V, DC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Namestitev na magnetno tračnico



DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti
Obešalni pribor za magnetno tračnico

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	BARVA	PF	DIMENZIJA a x b
4244000S	10 W	990 lm	99 lm / W	3000 K	Ra>92	<22	Črna	>0.95	Ø 50 x 61 x 120 mm
4244001S	10 W	990 lm	99 lm / W	3000 K	Ra>92	<22	Bela	>0.95	Ø 50 x 61 x 120 mm
4244000	10 W	570 lm	57 lm / W	3000 K	Ra>91	<23	Črna	>0.95	Ø 48 x 120 x 105 mm
4244001	10 W	570 lm	57 lm / W	3000 K	Ra>91	<23	Bela	>0.95	Ø 48 x 120 x 105 mm
4244010	10 W	570 lm	57 lm / W	3000 K	Ra>91	<23	Črna	>0.95	Ø 48 x 120 x 105 mm
4244100S	20 W	1880 lm	94 lm / W	3000 K	Ra>92	<22	Črna	>0.95	Ø 60 x 55 x 135 mm
4244101S	20 W	1880 lm	94 lm / W	3000 K	Ra>92	<22	Bela	>0.95	Ø 60 x 55 x 135 mm
4244100	20 W	996 lm	50 lm / W	3000 K	Ra>92	<23	Črna	>0.95	Ø 58 x 132 x 155 mm
4244101	20 W	996 lm	50 lm / W	3000 K	Ra>92	<23	Bela	>0.95	Ø 58 x 132 x 155 mm
4244110	20 W	996 lm	50 lm / W	3000 K	Ra>91	<23	Črna	>0.95	Ø 58 x 132 x 155 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.